

Ersatzstromanlage als Notstromgenerator 160 kVA mit ComAp IG 500 Steuerung IVECO FPT Motor,

Abgasnorm Stage 3A

Ausführung

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|
| Aggregattyp: | stationär | Ausführung | Schallgedämmt |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| Motorhersteller: | Iveco | Motortyp: | NEF67 TE 1F |
| Motor Nr.: | auf Anfrage | Motorleistung: | 137,7 KW |
| Kühlung: | Wassergekühlt | Anlassung: | Elektrisch 12 V DC |
| Drehzahl: | 1500 U/min | Kraftstoff: | Heizöl EN 590 |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|------------------|
| Generatorhersteller: | Stamford AvK | Generatortyp: | Synchron mit AVR |
| Gen. Nr.: | auf Anfrage | Generatorleistung: | 160 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Ausführung: | Automatischer Start | Funktionen: | Parallelbetrieb |
| Schalter: | Generatorschalter 3 polig | Lieferung: | Aufgebaut |
| Breite ca. mm: | | Tiefe ca. mm: | |
| Höhe ca. mm: | | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|
| Tankausführung: | Grundrahmentank mit Auffangwanne | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | | Inhalt / Liter: | 450 |
| Tiefe ca. mm: | | | |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| Länge ca. mm: | 3.300 | Höhe ca. mm: | 1.958 |
| Breite ca. mm: | 1.200 | Gewicht ca. KG: | 2.210 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | Neu | Baujahr: | 2024 |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 0 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 1121 | Reserviert: | nein / no |

Lieferumfang

Ersatzstromaggregat mit einem FPT Iveco Dieselmotor, erfüllt die Abgasnorm Stage 3A, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 7035) mit seitlichen abschließbaren Wartungstüren.

Der 450 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Vollautomatische Steuerung Fabrikat Comap Typ: IG 500 am Aggregat hinter einer Sichtschutztür eingebaut, mit Elektrostart 12 Volt, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät inkl. 3 poligen motorbetriebenen Generatorschalter. Vorbereitet für Notstrombetrieb incl. Netzparallelbetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt.

Produktbilder

