

Leider schon verkauft Zapfwellenaggregat 40 kVA für Feld und Hofbetrieb Zapfwellengenerator mit 1H

Steckdose nach VDE 0100-551 Beiblatt 1

Ausführung

Aggregattyp: transportabel **Ausführung:** Wettergeschützt IP 44

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Zapfwelle	Motortyp:	-/-
Motor Nr.:	-/-	Motorleistung:	-/-
Kühlung:	-/-	Anlassung:	-/-
Drehzahl:	540 Zapfwelle	Kraftstoff:	-/-

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	WA	Generatortyp:	WA-ZB 40/4
Gen. Nr.:		Generatorleistung:	40 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	mit Steckdosen	Funktionen:	Feld & Hofbetrieb
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:		Höhe ca. mm:	
Breite ca. mm:		Inhalt / Liter:	
Tiefe ca. mm:			

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	1.135	Höhe ca. mm:	915
Breite ca. mm:	800	Gewicht ca. KG:	261

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	0		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	978	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Leider schon verkauft - 22-11-2023

Synchron Generator, inkl. elektronischem Spannungsregler (AVR)
Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)
Baujahr 11/2023

EAN Nummer: 0619915364116

vorhandene Steckdosen am Generator: 1 x 32 Amp., 1 x 63 Amp.

Serienausstattung:

- Voltmeter u. Frequenzmesser (digital)
- FI-Schutzschalter 30 mA
- Thermo-Schutzschalter
- Dreipunktaufhängung (Kategorie 1 u. 2)
- Gelenkwellenspritzschutz
- Umsturzsicherer Grundrahmen
- Getriebeöl Erstauffüllung & Probelauf in unserem Werk
- Bedienungsanleitung 1-fach deutsch
- Betriebsbereit bei Auslieferung

Zusätzlich mit CEE 63 A 1H Steckdose für die Gebäudeeinspeisung

Mit der zusätzlichen „1h“ Steckdose in der Zapfwellenstromerzeuger für die Gebäudeeinspeisung geeignet nach DIN VDE 0100-551 Beiblatt 1: 2019-06. „Ausführungen von Notstromeinspeisungen mit mobilen Stromerzeugungseinrichtungen

Gleich mitbestellen: Für die sichere Gebäudeeinspeisung nach VDE 0100-551 Beiblatt1
Wird lose für den örtlichen Elektroinstallateur beige stellt

Für den Leistungsbereich vom 19 – 45 kVA Variante 63 Ampere „ wird jeweils 1-fach benötigt “

Z-63-1 CEE Stecker, 400 Volt, 63 Ampere 5p, codiert in 1h, Schutzart „ IP 67 “ EAN: 0619915364338 Preis netto 132 Euro

Z-63-2 CEE Kupplung, 400 Volt, 63 Ampere 5p, codiert in 1h, Schutzart „ IP 67 “ TWIST EAN: 0619915364345 Preis netto: 106 Euro

Z-63-3 CEE Wandgerätestecker, 400 Volt, 63 Ampere 5P 1h IP 67 TWIST EAN: 0619915364352 Preis Netto 161 Euro

Die Lieferung erfolgt ohne Zapfwelle.

Weitere Daten, siehe: <https://www.wa-stromerzeuger.de/stromerzeuger/zapfwellengenerator/zapfwellenstromerzeuger-40-kva/>

Produktbilder





