

Leider schon verkauft Zapfwellenaggregat 40 kVA für Feld und Hofbetrieb Zapfwellengenerator mit 1H

Steckdose nach VDE 0100-551 Beiblatt 1

Ausführung

Aggregattyp: transportabel **Ausführung:** Wettergeschützt IP 44

Technische Daten Motor

| | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-----|
| Motorhersteller: | Zapfwelle | Motortyp: | -/- |
| Motor Nr.: | -/- | Motorleistung: | -/- |
| Kühlung: | -/- | Anlassung: | -/- |
| Drehzahl: | 540 Zapfwelle | Kraftstoff: | -/- |

Technische Daten Generator:

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | WA | Generatortyp: | WA-ZB 40/4 |
| Gen. Nr.: | | Generatorleistung: | 40 kVA |
| Spannung: | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor: | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl: | 1500 U/min | | |

Schaltanlage

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Ausführung: | mit Steckdosen | Funktionen: | Feld & Hofbetrieb |
| Schalter: | Generatorschalter 4 polig | Lieferung: | Aufgebaut |
| Breite ca. mm: | | Tiefe ca. mm: | |
| Höhe ca. mm: | | | |

Tank

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Tankausführung: | | Höhe ca. mm: | |
| Breite ca. mm: | | Inhalt / Liter: | |
| Tiefe ca. mm: | | | |

Abmessungen des Aggregats:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------|-----|
| Länge ca. mm: | 1.135 | Höhe ca. mm: | 915 |
| Breite ca. mm: | 800 | Gewicht ca. KG: | 261 |

Nutzung

| | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| Zustand: | Neu | Baujahr: | 2023 |
| Lieferzeit: | sofort Verl | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 0 | | |
| Standort: | Verl - Deutschland | | |
| Lagernummer: | 978 | Reserviert: | nein / no |

Lieferumfang

Leider schon verkauft - 22-11-2023

Synchron Generator, inkl. elektronischem Spannungsregler (AVR)
Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)
Baujahr 11/2023

EAN Nummer: 0619915364116

vorhandene Steckdosen am Generator: 1 x 32 Amp., 1 x 63 Amp.

Serienausstattung:

- Voltmeter u. Frequenzmesser (digital)
- FI-Schutzschalter 30 mA
- Thermo-Schutzschalter
- Dreipunktaufhängung (Kategorie 1 u. 2)
- Gelenkwellenspritzschutz
- Umsturzsicherer Grundrahmen
- Getriebeöl Erstauffüllung & Probelauf in unserem Werk
- Bedienungsanleitung 1-fach deutsch
- Betriebsbereit bei Auslieferung

Zusätzlich mit CEE 63 A 1H Steckdose für die Gebäudeeinspeisung

Mit der zusätzlichen „1h“ Steckdose in der Zapfwellenstromerzeuger für die Gebäudeeinspeisung geeignet nach DIN VDE 0100-551 Beiblatt 1: 2019-06. „Ausführungen von Notstromspeisungen mit mobilen Stromerzeugungseinrichtungen

Gleich mitbestellen: Für die sichere Gebäudeeinspeisung nach VDE 0100-551 Beiblatt1
Wird lose für den örtlichen Elektroinstallateur beige stellt

Für den Leistungsbereich vom 19 – 45 kVA Variante 63 Ampere „ wird jeweils 1-fach benötigt “

Z-63-1 CEE Stecker, 400 Volt, 63 Ampere 5p, codiert in 1h, Schutzart „IP 67“ EAN: 0619915364338 Preis netto 132 Euro

Z-63-2 CEE Kupplung, 400 Volt, 63 Ampere 5p, codiert in 1h, Schutzart „IP 67“ TWIST EAN: 0619915364345 Preis netto: 106 Euro

Z-63-3 CEE Wandgerätestecker, 400 Volt, 63 Ampere 5P 1h IP 67 TWIST EAN: 0619915364352 Preis Netto 161 Euro

Die Lieferung erfolgt ohne Zapfwelle.

Weitere Daten, siehe: <https://www.wa-stromerzeuger.de/stromerzeuger/zapfwellengenerator/zapfwellenstromerzeuger-40-kva/>

Produktbilder





