

**Mobiler Ersatzstromerzeuger schallgedämmt 200 kVA mit FPT Iveco Motor Netzparallel mit ComAp IG 500**

**Ausführung**

<b>Aggregattyp:</b>	fahrbar	<b>Ausführung</b>	Schallgedämmt
---------------------	---------	-------------------	---------------

**Technische Daten Motor**

<b>Motorhersteller:</b>	Iveco FPT	<b>Motorart:</b>	N67 TE 3F
<b>Motor Nr.:</b>	auf Anfrage	<b>Motorleistung:</b>	175 KW
<b>Kühlung:</b>	Wassergekühlt	<b>Anlassung:</b>	Elektrisch 12 V DC
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min	<b>Kraftstoff:</b>	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

<b>Generatorhersteller:</b>	Stamford AvK	<b>Generatortyp:</b>	Synchron mit AVR
<b>Gen. Nr.:</b>	in Produktion	<b>Generatorleistung:</b>	200 kVA
<b>Spannung:</b>	400 / 231 Volt	<b>Leistungsfaktor:</b>	cos. - phi 0,8
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min		

**Schaltanlage**

<b>Ausführung:</b>	Automatischer Start	<b>Funktionen:</b>	Parallelbetrieb
<b>Schalter:</b>	Generatorschalter 3 polig	<b>Lieferung:</b>	Aufgebaut
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Tiefe ca. mm:</b>	
<b>Höhe ca. mm:</b>			

**Tank**

<b>Tankausführung:</b>	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Höhe ca. mm:</b>	
<b>Tiefe ca. mm:</b>		<b>Inhalt / Liter:</b>	450

**Abmessungen des Aggregats:**

<b>Länge ca. mm:</b>	3.300	<b>Höhe ca. mm:</b>	1.956
<b>Breite ca. mm:</b>	1.200	<b>Gewicht ca. KG:</b>	3.500

**Nutzung**

<b>Zustand:</b>	Neu	<b>Baujahr:</b>	2024
<b>Lieferzeit:</b>	sofort Verl	<b>Preis netto in €:</b>	auf Anfrage:
<b>Betriebsstunden:</b>	neu		
<b>Standort:</b>	Verl - Deutschland		
<b>Lagernummer:</b>		<b>Reserviert:</b>	nein / no

**Lieferumfang**

Mobiles Diesel-Drehstrom-Aggregat mit einem FPT Iveco Motor Abgasnorm Stage 3 A, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 7035) mit seitlichen Wartungstüren.

Der 450 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Inkl. elektronischem Motorregler.

Steuerung Fabrikat ComAp IG 500 am Aggregat hinter einer Sichtschutztür, inkl. Generatorschalter mit Motorantrieb, mit Elektrostart, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät mit Klemmleiste, optional mit Einspeisesteckdose. Vorbereitet für Notstrombetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt.

Steckdosen am Aggregat, optional gegen Mehrpreis lieferbar:

Jede Steckdose ist separat mit eigenem RCD "Fehlerstromschutzschalter" abgesichert

- 1 x 125A CEE 5pol 6h 400V
- 1 x 63A CEE 5pol 6h 400V
- 1 x 32A CEE 5pol 6h 400V
- 1 x 16A CEE 5pol 6h 400V
- 2 x 16A SCHUKO 230V

Optional, Powerlock oder MC Stecker

**Produktbilder**





