

Notstromaggregat schallgedämmt 135 kVA mit IVECO Motor

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	Iveco	Motortyp:	NEF67 TM-TE
Motor Nr.:	1581756	Motorleistung:	131 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl EN 590

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Stamford	Generatortyp:	UCI 274 E1
Gen. Nr.:	N18A031098	Generatorleistung:	140 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Manueller Start	Funktionen:	Handstart
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Eingebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank mit Auffangwanne		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	450

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.300	Höhe ca. mm:	1.960
Breite ca. mm:	1.200	Gewicht ca. KG:	2.319

Nutzung

Zustand:	Neu	Baujahr:	2018
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in €:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	1		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:	1068	Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Diesel-Drehstrom-Aggregat mit einem FPT Iveco Motor, eingebaut in einer Schall- u. Wetterschutzhaube (Pulverbeschichtet in RAL 7035) mit seitlichen Wartungstüren.

Der 450 Liter Tank ist im Grundrahmen inkl. Ölauffangwanne integriert.

Steuerung am Aggregat hinter einer Sichtschutztür, mit Elektrostart, Kühlwasservorheizung und Batterieladegerät (Steuerung AS5/CEM7) mit Generatorschalter, vorbereitet für Notstrombetrieb, nach CE Richtlinie gefertigt

Produktbilder





