

**VERKAUFT Notstromaggregat als Netzersatzanlage 30 kVA mit Yanmar Motor 4TNV98 HS Farbe RAL 3020**

**Ausführung**

| Aggregattyp: | stationär | Ausführung | Schallgedämmt |
|--------------|-----------|------------|---------------|
|--------------|-----------|------------|---------------|

**Technische Daten Motor**

|                  |               |                |                    |
|------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Motorhersteller: | Yanmar        | Motortyp:      | 4 TNV 98 HS        |
| Motor Nr.:       | in Produktion | Motorleistung: | 30,7 KW            |
| Kühlung:         | Wassergekühlt | Anlassung:     | Elektrisch 12 V DC |
| Drehzahl:        | 1500 U/min    | Kraftstoff:    | Heizöl EN 590      |

**Technische Daten Generator:**

|                      |                |                    |                |
|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Generatorhersteller: | Stamford AvK   | Generatortyp:      | S1L2.K1        |
| Gen. Nr.:            | in Produktion  | Generatorleistung: | 30 kVA         |
| Spannung:            | 400 / 231 Volt | Leistungsfaktor:   | cos. - phi 0,8 |
| Drehzahl:            | 1500 U/min     |                    |                |

**Schaltanlage**

|                |                           |               |                 |
|----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Ausführung:    | Automatischer Start       | Funktionen:   | Notstrombetrieb |
| Schalter:      | Generatorschalter 4 polig | Lieferung:    | Aufgebaut       |
| Breite ca. mm: |                           | Tiefe ca. mm: |                 |
| Höhe ca. mm:   |                           |               |                 |

**Tank**

|                 |                                  |                 |     |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----|
| Tankausführung: | Grundrahmentank mit Auffangwanne |                 |     |
| Breite ca. mm:  |                                  | Höhe ca. mm:    |     |
| Tiefe ca. mm:   |                                  | Inhalt / Liter: | 170 |

**Abmessungen des Aggregats:**

|                |       |                 |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| Länge ca. mm:  | 2.200 | Höhe ca. mm:    | 1.350 |
| Breite ca. mm: | 910   | Gewicht ca. KG: | 871   |

**Nutzung**

|                  |                    |                   |              |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Zustand:         | Vorfühmaschine     | Baujahr:          | 2022         |
| Lieferzeit:      | sofort Verl        | Preis netto in €: | auf Anfrage: |
| Betriebsstunden: | 1                  |                   |              |
| Standort:        | Verl - Deutschland | Reserviert:       | nein / no    |
| Lagernummer:     | 1079               |                   |              |

**Lieferumfang**

Vorführraggregat Typ: WA Y 40 "S" superschallgedämmt mit ca. 66 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundummessung in 7 Metern an 7 Messpunkten.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

Tankinhalt 170 Liter  
Olauffangwanne im Grundrahmen  
mechanischer Drehzahlregler  
Stabiler zusätzlicher Grundrahmen mit Staplertaschen

Optional, gegen Mehrpreis erhältlich: (vorbehaltlich der Verfügbarkeit)

1 x CEE Steckdose 63 Ampere 1H codiert, erforderlich für Gebäudeeinspeisung nach VDE 0100-551 Beiblatt 1 (2019-06) für einen Mehrpreis incl. Montage von 351 Euro netto

Automatischer Start mit Netz- & Generatorumschaltung 4 polig

Externe Notstromschaltanlage für den Einbau im Gebäude und 4 poliger Netz- Generator Umschaltung

Funktion: Bei einem Netzausfall wird der Startbefehl an das Dieselaggregat übergeben. Bei Erreichen der Nenndrehzahl und Nennspannung wird der Generatorschalter zugeschaltet. Bei Netzrückkehr überwacht die Automatik die Netzspannung. Wenn diese wieder stabil vorhanden ist, erfolgt die Rückschaltung auf Netzbetrieb. Das Dieselaggregat wird nach der Abkühlungszeit gestoppt und wartet im Automatikmodus auf den nächsten Netzausfall.

Die Notstromanlage als Notstromversorgung ist betriebsbereit und ab Lager Verl verfügbar.

**Produktbilder**



