

**Schallgedämmter 62 dba Stromgenerator als Notstromanlage mit 230 Volt 20 kVA mit Yanmar Motor 4TNV84T**

**Ausführung**

|                     |           |                   |               |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|
| <b>Aggregattyp:</b> | stationär | <b>Ausführung</b> | Schallgedämmt |
|---------------------|-----------|-------------------|---------------|

**Technische Daten Motor**

|                         |               |                       |                    |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Motorhersteller:</b> | Yanmar        | <b>Motorart:</b>      | 4 TNV 84 T         |
| <b>Motor Nr.:</b>       | in Produktion | <b>Motorleistung:</b> | 19 KW              |
| <b>Kühlung:</b>         | Wassergekühlt | <b>Anlassung:</b>     | Elektrisch 12 V DC |
| <b>Drehzahl:</b>        | 1500 U/min    | <b>Kraftstoff:</b>    | Heizöl EN 590      |

**Technische Daten Generator:**

|                             |               |                           |                |
|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| <b>Generatorhersteller:</b> | Stamford AvK  | <b>Generatortyp:</b>      | SOL2.G1        |
| <b>Gen. Nr.:</b>            | in Produktion | <b>Generatorleistung:</b> | 20 kVA         |
| <b>Spannung:</b>            | 231 Volt      | <b>Leistungsfaktor:</b>   | cos. - phi 0,8 |
| <b>Drehzahl:</b>            | 1500 U/min    |                           |                |

**Schaltanlage**

|                       |                           |                      |                 |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Ausführung:</b>    | Automatischer Start       | <b>Funktionen:</b>   | Notstrombetrieb |
| <b>Schalter:</b>      | Generatorschalter 2 polig | <b>Lieferung:</b>    | Aufgebaut       |
| <b>Breite ca. mm:</b> |                           | <b>Tiefe ca. mm:</b> |                 |
| <b>Höhe ca. mm:</b>   |                           |                      |                 |

**Tank**

|                        |                                  |                        |     |
|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|
| <b>Tankausführung:</b> | Grundrahmentank mit Auffangwanne | <b>Höhe ca. mm:</b>    |     |
| <b>Breite ca. mm:</b>  |                                  | <b>Inhalt / Liter:</b> | 100 |
| <b>Tiefe ca. mm:</b>   |                                  |                        |     |

**Abmessungen des Aggregats:**

|                       |       |                        |       |
|-----------------------|-------|------------------------|-------|
| <b>Länge ca. mm:</b>  | 2.150 | <b>Höhe ca. mm:</b>    | 1.329 |
| <b>Breite ca. mm:</b> | 1.025 | <b>Gewicht ca. KG:</b> | 1-030 |

**Nutzung**

|                         |                    |                          |              |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Zustand:</b>         | Vorfühmaschine     | <b>Baujahr:</b>          | 2022         |
| <b>Lieferzeit:</b>      | sofort Verl        | <b>Preis netto in €:</b> | auf Anfrage: |
| <b>Betriebsstunden:</b> | 1                  |                          |              |
| <b>Standort:</b>        | Verl - Deutschland | <b>Reserviert:</b>       | nein / no    |
| <b>Lagernummer:</b>     | 1079               |                          |              |

**Lieferumfang**

WA Y 20 "S" superschallgedämmt mit ca. 59 db"A" in 7 Metern gemessen bei einer Rundmessung in 7 Metern an 7 Messpunkten.

Weitere Ausstattungsmerkmale:

- Tankinhalt 100 Liter
- Ölauffangwanne im Grundrahmen
- mechanischer Drehzahlregler
- Stabiler zusätzlicher Grundrahmen mit Staplertaschen

**Produktbilder**



