

**Super Schallgedämmte Netzersatzanlage zur Ersatzstromversorgung 42 kVA mit Yanmar Motor 4 TNV 98 T**

**STAGE 3A**

**Ausführung**

<b>Aggregattyp:</b>	stationär	<b>Ausführung</b>	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

**Technische Daten Motor**

<b>Motorhersteller:</b>	Yanmar	<b>Motortyp:</b>	4 TNV 98 T
<b>Motor Nr.:</b>	auf Anfrage	<b>Motorleistung:</b>	37,7 KW
<b>Kühlung:</b>	Wassergekühlt	<b>Anlassung:</b>	Elektrisch 12 V DC
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min	<b>Kraftstoff:</b>	Heizöl EN 590

**Technische Daten Generator:**

<b>Generatorhersteller:</b>	Mecc Alte	<b>Generatortyp:</b>	ECP 32.2 S 4 C
<b>Gen. Nr.:</b>	auf Anfrage	<b>Generatorleistung:</b>	42 kVA
<b>Spannung:</b>	400 / 231 Volt	<b>Leistungsfaktor:</b>	cos. - phi 0,8
<b>Drehzahl:</b>	1500 U/min		

**Schaltanlage**

<b>Ausführung:</b>	Automatischer Start	<b>Funktionen:</b>	Hand- & Fernstart
<b>Schalter:</b>	Generatorschalter 4 polig	<b>Lieferung:</b>	Aufgebaut
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Tiefe ca. mm:</b>	
<b>Höhe ca. mm:</b>			

**Tank**

<b>Tankausführung:</b>	Grundrahmentank mit Auffangwanne	<b>Höhe ca. mm:</b>	
<b>Breite ca. mm:</b>		<b>Inhalt / Liter:</b>	100
<b>Tiefe ca. mm:</b>			

**Abmessungen des Aggregats:**

<b>Länge ca. mm:</b>	2.100	<b>Höhe ca. mm:</b>	1.350
<b>Breite ca. mm:</b>	975	<b>Gewicht ca. KG:</b>	950

**Nutzung**

<b>Zustand:</b>	Neu	<b>Baujahr:</b>	2023
<b>Lieferzeit:</b>	sofort Verl	<b>Preis netto in %:</b>	auf Anfrage:
<b>Betriebsstunden:</b>	1		
<b>Standort:</b>	Verl - Deutschland		
<b>Lagernummer:</b>		<b>Reserviert:</b>	nein / no

**Lieferumfang**

Superschallgedämmte Netzersatzanlage zur Ersatzstromversorgung, vorbereitet für autotomatischen Notstrombetrieb mit Batterieladegerät 12 Volt 3 Ampere und Motorvorwärmung 230 Volt 750 Watt

Optional ist eine Umschaltung von Netz auf Generatorbetrieb 63 Ampere 4 polig erhältlich.

Kraftstoffverbrauch gemäß Yanmar Datenblatt:

Kraftstoffverbrauch 50 % PRP l/h 4,89  
Kraftstoffverbrauch 70 % PRP l/h 6,53  
Kraftstoffverbrauch 100 % PRP l/h 9,16

Schallpegel dB(A)@7m 62 ± 2,4

**Produktbilder**



