

Verkauft 200 kVA Notstromaggregat mit FPT Iveco Motor N 67 TM 7 Schallgedämmt

Ausführung

Aggregattyp:	stationär	Ausführung	Schallgedämmt
---------------------	-----------	-------------------	---------------

Technische Daten Motor

Motorhersteller:	FPT / Iveco	Motortyp:	N 67 TM 7
Motor Nr.:	in Produktion	Motorleistung:	176 KW
Kühlung:	Wassergekühlt	Anlassung:	Elektrisch 12 V DC
Drehzahl:	1500 U/min	Kraftstoff:	Heizöl oder Diesel B 7

Technische Daten Generator:

Generatorhersteller:	Stamford	Generatortyp:	UCI 274 H
Gen. Nr.:	in Produktion	Generatorleistung:	200 kVA
Spannung:	400 / 231 Volt	Leistungsfaktor:	cos. - phi 0,8
Drehzahl:	1500 U/min		

Schaltanlage

Ausführung:	Automatischer Start	Funktionen:	Notstrombetrieb
Schalter:	Generatorschalter 4 polig	Lieferung:	Aufgebaut
Breite ca. mm:		Tiefe ca. mm:	
Höhe ca. mm:			

Tank

Tankausführung:	Grundrahmentank		
Breite ca. mm:		Höhe ca. mm:	
Tiefe ca. mm:		Inhalt / Liter:	270

Abmessungen des Aggregats:

Länge ca. mm:	3.150	Höhe ca. mm:	1.900
Breite ca. mm:	1.056	Gewicht ca. KG:	2.050

Nutzung

Zustand:	Vorfühmaschine	Baujahr:	2023
Lieferzeit:	sofort Verl	Preis netto in %:	auf Anfrage:
Betriebsstunden:	2		
Standort:	Verl - Deutschland		
Lagernummer:		Reserviert:	nein / no

Lieferumfang

Sofort Verfügbar, ab Lager Verl

Schalldämmwert: 70 db"A" als Mittelwert einer Rundummessung an 7 Messpunkten gemessen in 7 Metern

Eingebaute Notstromsteuerung Comap AMF 25 zur Ansteuerung externer Netz- Generatorschalter

Verbrauch bei 50 % l/h 24.00

Verbrauch bei 75 % l/h 35.60

Verbrauch bei 100 % l/h 42.10

Laufzeit bei 75% Last & #8776; 8 h

Produktbilder



